

**WOLF**  **Garten**

# Rasentraktoren

Genießen Sie die Fahrt!





## Multitalent für große Flächen

Auf großen Grundstücken erleichtern Sie sich mit einem Aufsitzmäher oder Rasentraktor die Arbeit – und haben obendrein Spaß! Mit allem gebotenen Komfort ist so auch das Rasenmähen in großen Gärten und Parkanlagen einfach und schnell zu bewältigen. Zudem können Sie in die Anhängervorrichtung eines der zahlreichen Zubehörteile hängen. Schon wird aus dem Rasentraktor ein Streuwagen, Transporter oder Schneeräumer.



WOLF-Garten bietet Ihnen ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung kombiniert mit dem WOLF-Garten Qualitätsanspruch. Dafür stehen wir nicht nur mit unserem Namen, wir geben Ihnen auch 3 Jahre Garantie auf alle Rasentraktoren und Aufsitzmäher (ausgenommen Verschleißteile).



## Das Modell im Überblick:



Randnahe Mähen  
auf der rechten Seite



„Shift on the go“  
Transmatic Getriebe mit  
6 Vorwärts- und 6 Rück-  
wärtsgängen



Vorwärts- und Rückwärts-  
gang über Wahlhebel



Schnitthöhenverstellung  
5-fach

## Scooter Mini - Klein, aber oho!

Wer sagt, dass Rasenmähen nur Arbeit macht, der sollte sich eine Probefahrt mit dem Scooter Mini gönnen. Das Vergnügen beginnt beim Komfort des Durchsteigerahmens für lässig-leichtes Auf- und Absteigen. Das 6-Gang Transmatic Getriebe ermöglicht einen stufenlosen Gangwechsel während der Fahrt – angepasst an das Gelände und die gewünschte Geschwindigkeit. Und schlank, wie unser kleinster Rasentraktor ist, passt er sogar durch normale Gartentore und Garagentüren.

Modell	SCOOTER MINI *
Für Rasenflächen	ab 800 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	60 cm
Motor/Antrieb	B&S 875, 190 cm <sup>3</sup> , 3,7 kW, 3300/min
Getriebeart	Transmatic (6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge)
Fangeinrichtung	150 L
SchnitthöhenEinstellung	5-fach, 3,8–9,5 cm
Wenderadius	46 cm
Maße (L/B/H)	225 / 86 / 112 cm
Räder (v/h)	13" x 5 / 16" x 6,5
Zubehör	Mulchkit und Deflektor als Zubehör erhältlich

\* LpA - / LwA - / LwAg - dB: 86 / 96 / 98  
Vibrations-Wert Körper / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 1,0 / 0,5  
Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 5,0 / 1,5



## „S-Serie“ Rasentraktoren - Hohe Qualität zum besten Preis

Rasentraktoren der S-Serie sind mit Blick auf einen günstigen Preis entwickelt worden – und lassen dabei nichts an Funktionalität vermissen. Sie können zwischen zwei verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Schnittbreiten mit Heckauswurf und Fangsack oder mit Seitenauswurf wählen.



Durchsteigerahmen ohne störende Bauteile für bequemes Auf- und Absteigen.



Pendelnd aufgehängte Vorderachse für einen gleichmäßigen Schnitt auch bei Bodenunebenheiten.



Helle Frontscheinwerfer ermöglichen eine sichere Bedienung auch bei Dunkelheit.



Einfache Entleerung des großvolumigen Fangsacks vom Sitz dank Teleskopgriff.



Bei Rasentraktoren mit Heckauswurf wird das Schnittgut über einen zentralen Auswurfkanal auf kürzestem Wege in den Fangkorb geführt. So gewährleisten sie einen optimierten Schnittgut-Transport und ein perfektes Füllen.



Alle WOLF-Garten Traktoren sind »Ready to use«, also in wenigen Minuten betriebsbereit. Lenkrad und Sitz lassen sich mit dem beigelegten Werkzeug mit drei Schrauben montieren. Der Grasfangsack wird werkzeuglos zusammengesteckt.

## Rasentraktor mit Heck-/ Seitenauswurf:



Modell	S 92.130 T *	S 96.130 T *
Für Rasenflächen	bis zu 2000 m <sup>2</sup>	bis zu 2000 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	92 cm, Heckauswurf	96 cm, Seitenauswurf
Motor/Antrieb	B&S, 1 Zyl., 344 cm <sup>3</sup> , 6,3 kW, 2800/min	B&S, 1 Zyl., 344 cm <sup>3</sup> , 6,3 kW, 2800/min
Getriebeart	Transmatic (6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge)	Transmatic (6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge)
Fangeinrichtung	240 l	–
Schnitthöhen-einstellung	5-fach, 3,0–9,5 cm	5-fach, 3,0–9,5 cm
Wenderadius	46 cm	46 cm
Maße (L/B/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm
Räder (v/h)	15" x 6 / 18" x 9,5	15" x 6 / 20" x 8
Zubehör	Mulchkit und Deflektor als Zubehör erhältlich	Mulchkit und Fangsack als Zubehör erhältlich

\* LpA - / LWA - / LwAg - dB: 88 / 98 / 100  
Vibrations-Wert Körper / (K-Faktor): 1,0 / 0,5  
Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor): 5,0 / 1,5



## “A-Serie” Rasentraktoren – Mähen mit Leidenschaft

Diese Rasentraktoren bieten dem ambitionierten Gartenfreund zusätzliche Komfortausstattung. Wählen Sie auch hier zwischen Heckauswurf mit Fangsack und Seitenauswurf. Dank stufenlos regulierbarer Hydrostatgetriebe können Sie alle Rasentraktoren der A-Serie auch in unwegsamem Gelände mit Hanglage einsetzen.

### Die Besonderheiten der A-Serie:



Mit dem hydrostatischen Getriebe können Sie die Geschwindigkeit kontinuierlich steuern, ohne Kupplung oder Gangwechsel.



Leicht verstellbarer, ergonomischer Sitz mit hoher Rückenlehne und ergonomisches Lenkrad mit Softgrip.



Schlauchanschluss für einfache Reinigung der Mähdeckunterseite mithilfe von Waschdüsen.



Frontstoßstange für Kollisionsschutz.



Rutschhemmender Fußbereich sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Modell A 105.180 H und A 107.180 H mit laufruhigen und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren.



## Rasen- traktoren mit Heckauswurf:



Modell	A 92.165 H *	A 105.180 H *
<b>Für Rasenflächen</b>	bis zu 2000 m <sup>2</sup>	bis zu 3000 m <sup>2</sup>
<b>Schnittbreite</b>	92 cm	105 cm
<b>Motor/Antrieb</b>	B&S, 1 Zyl., 500 cm <sup>3</sup> , 9,5 kW, 2800/min	B&S, 2 Zyl., 656 cm <sup>3</sup> , 10,8 kW, 2600/min
<b>Getriebeart</b>	Hydrostat-Getriebe	Hydrostat-Getriebe
<b>Fangeinrichtung</b>	240 l	240 l
<b>Schnitthöhen-einstellung</b>	5-fach, 3,0 -9,5 cm	5-fach, 3,0 -9,5 cm
<b>Wenderadius</b>	46 cm	46 cm
<b>Maße (L/B/H)</b>	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
<b>Räder (v/h)</b>	15" x 6 / 18" x 9,5	15" x 6 / 18" x 9,5
<b>Zubehör</b>	Mulchkit und Deflektor als Zubehör erhältlich	Mulchkit und Deflektor als Zubehör erhältlich

\* LpA - / LwA - / LwAg - dB: 88 / 98 / 100  
 Vibrations-Wert Körper / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 1,0 / 0,5  
 Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 5,0 / 1,5

## Rasen- traktoren mit Seitenauswurf:



Modell	A 96.165 H *	A 107.180 H *
<b>Für Rasenflächen</b>	bis zu 2000 m <sup>2</sup>	bis zu 3000 m <sup>2</sup>
<b>Schnittbreite</b>	96 cm	107 cm
<b>Motor/Antrieb</b>	B&S, 1 Zyl., 500 cm <sup>3</sup> , 9,5 kW, 2800/min	B&S, 2 Zyl., 656 cm <sup>3</sup> , 12,2 kW, 2800/min
<b>Getriebeart</b>	Hydrostat-Getriebe	Hydrostat-Getriebe
<b>Schnitthöhen-einstellung</b>	5-fach, 3,0 -9,5 cm	5-fach, 3,0 -9,5 cm
<b>Wenderadius</b>	46 cm	46 cm
<b>Maße (L/B/H)</b>	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
<b>Räder (v/h)</b>	15" x 6 / 20" x 8	15" x 6 / 20" x 8
<b>Zubehör</b>	Mulchkit und Fangsack als Zubehör erhältlich	Mulchkit und Fangsack als Zubehör erhältlich

\* LpA - / LwA - / LwAg - dB: 88 / 98 / 100  
 Vibrations-Wert Körper / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 1,0 / 0,5  
 Vibrations-Wert Hand-Arm / (K-Faktor) (m/s<sup>2</sup>): 5,0 / 1,5



## Zubehör - Machen Sie mehr aus Ihrem Rasentraktor

Nutzen Sie die große Auswahl an Zubehörteilen und Anbaugeräten für Ihren Rasentraktor. Transportieren Sie beispielsweise Schnittgut oder Holz in einem Anhänger, oder machen Sie Ihren Rasentraktor zu einem wertvollen Winterhelfer mit einem Anhängestreuer und einem Schneeräumschild. So wird Ihr Rasentraktor zum Allrounder - das ganze Jahr.



### DEFLEKTOR

- » Zum Mähen ohne Grasfangeinrichtung
- » Für alle Heckauswerfer geeignet



### FANGSACK

- » Für Seitenauswerfer (ohne High-Lift-Messer)
- » Volumen: 200 L



### MULCHKIT

- » Für alle Rasentraktoren geeignet



### ANHÄNGER

- » Einachsskipper aus Kunststoff
- » Ladekapazität: 227 kg
- » Maße in cm (L/B/H): 105/75/27



### FRONTSTOSSSTANGE

- » Für alle Rasentraktoren geeignet



### RASENWALZEN

- » Rasenwalzen zum Anhängen
- » Ø 46 cm
- » Arbeitsbreite: 61 cm / 91 cm
- » Max. Gewicht mit Wasser: 114 kg / 182 kg



### RASENLÜFTER

- » Arbeitsbreite: 102 cm
- » Sterndurchmesser: ca. 23 cm
- » 12 Sterne
- » Belüftungstiefe: bis zu 6 cm
- » Transporträder



### RASENKAMM

- » Arbeitsbreite: 102 cm
- » 20 Zinken (hitzebehandelt)
- » Variable Belastung durch Beladung



### SPRÜHANHÄNGER

- » Fassungsvermögen: 95 L
- » Sprühleistung: 6,8 l/min
- » Gewicht: ca. 20 kg



### SCHLEUDERSTREUER

- » Granulat- und Düngerstreuer zum Anhängen
- » Streubreite: bis zu 300 cm bzw. 365 cm
- » Füllvolumen: bis zu 39 kg, 45 kg bzw. 80 kg



### SCHNEEKETTEN

- » Für Bereifung 18" x 9,5"
- » 1 Satz á 2 Stück



### SCHNEEKETTEN

- » Für Bereifung 18" x 6,5"
- » 1 Satz á 2 Stück



### SCHNEEKETTEN

- » Für Bereifung 20" x 8,0"
- » 1 Satz á 2 Stück



### RÄUMSCHILD

- » Schneeräumschild für den Wintereinsatz
- » Arbeitsbreite: 117 cm



### GUMMISCHÜRFLEISTE

- » Für den Einsatz am Schneeräumschild
- » Arbeitsbreite: 117 cm



### BATTERIELADEGERÄT

- » 12 V, 1000 Ah



### MOTORÖL

- » Ideal für alle WOLF-Garten Rasentraktoren
- » Gebindegröße 1 Liter



### ABDECKHAUBE

- » Ideal für alle WOLF-Garten Rasentraktoren
- » In L für kleine und mittelgroße Traktoren und in XL für große und Heckauswurf-Traktoren



### Praxistipp:

**Nutzen Sie die Übergangszeit, um Ihren Rasentraktor wieder fit zu machen. Es lohnt sich!**

Sie haben mit den Rasentraktoren von WOLF-Garten überaus langlebige und wartungsarme Helfer gewählt. Viel zu tun gibt es also nicht. Aber die wenigen Vorbereitungen und Checks für den Winter sind wichtig, damit Sie auch weiterhin schnell und präzise arbeiten können. Säubern Sie Ihren Rasentraktor nach dem letzten Mähen gründlich und stellen Sie ihn trocken unter. Ist vielleicht ein Service notwendig? Viele Händler bieten eine Winterinspektion an. Eventuell müssen stumpf gewordene Messer ersetzt werden und andere Verschleißteile benötigen Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie auch daran, das Motoröl zu wechseln und das Benzin zu entfernen.



**WOLF Garten**

**DEUTSCHLAND:**

MTD Products Aktiengesellschaft  
Industriestraße 23, 66129 Saarbrücken  
Tel. +49 (0) 6805 79-202  
[www.WOLF-Garten.de](http://www.WOLF-Garten.de)

**ÖSTERREICH:**

MTD Austria Handelsgesellschaft m.b.H  
Welser Str. 122, 4614 Marchtrenk  
Tel. +43 (0) 72 42 60 55 510  
[www.WOLF-Garten.at](http://www.WOLF-Garten.at)

**SCHWEIZ:**

MTD Schweiz AG  
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen  
Tel. +41 (0) 56 618 46 00  
[www.WOLF-Garten.ch](http://www.WOLF-Garten.ch)

**Besuchen Sie WOLF-Garten auch auf Facebook:**

 [www.facebook.com/WolfGarten](http://www.facebook.com/WolfGarten)